



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### CALIBRE 620

MOUVEMENT 6  $\frac{3}{4}$ "  
CALIBRE QUARTZ  
HEURES MINUTES





Vue cadran  
Calibre 620



Vue mouvement  
Calibre 620

DIMENSIONS	620
Ø encageage	15.30 [mm]
Ø total	15.70 [mm]
Hauteur de tige	1.00 [mm]
Hauteur sur pile	2.10 [mm]
Réglage	EEPROM
Nombre de rubis	6




 Moebius 9010 - Quartz oil

 Moebius 8141

Moebius Microgliss D 5





Moebius 9010 - Quartz oil

Moebius 8141

Moebius Microgliss D 5



LISTE DE FOURNITURES		LIST OF MATERIALS	BESTANTEILE	LISTA DELLE FORNITURE
6.20-10.020	Platine	Mainplate	Werkplatte	Piastra
6.20-10.048	Pont de rouage	Trainwheel bridge	Räderwerkbrücke	Ponte del ruotismo
6.20-10.580	Support circuit	Electronic unit support	Träger für Elektro-Bauteil	Supporto del circuito
6.20-10.550	Module électronique	Circuit	Schaltung	Circuito
6.20-20.580	Rotor	Rotor	Rotor	Rotore
6.20-20.582	Stator	Stator	Stator	Statore
6.20-20.590.1	Bobine	Coil	Spule	Bobina
6.20-20.651	Isolateur de pile	Battery insulator	Isolation für Batterie	Isolatore della pila
6.20-20.763	Bride de pile	Bride	Bügel	Brida
6.20-30.012	Mobile intermédiaire	Intermediate reduction	Zwischenrad	Ruota intermedia
6.20-30.025	Mobile de moyenne	Third wheel	Kleinbodenrad	Ruota mediana
6.20-30.111	Axe roue centre	Centre wheel arbor	Minutenradwelle	Asse della ruota di centro
6.20-31.041	Mobile de minuterie	Minute wheel	Wechselrad	Ruota della minuteria
6.20-31.046	Roue des heures	Hour wheel	Studenrad	Ruota delle ore
6.20-31.080	Chaussée entraîneuse	Free cannon pinion	Freies Minutenrohr	Pignione calzante libero
10-31.100	Petit renvoi 2x	Setting wheel	Zeigerstellrad	Rinvio
10-31.121	Pignon coulant	Sliding pinion	Kupplungstrieb	Pignione scorrevole
6.20-50.050	Bloqueur	Intermediate wheel lock	Blockierhebel für Zwischenrad	Leva di blocco della ruota intermedia
10-51.010	Tige de remontoir	Winding stem	Aufzugwelle	Albero di carica
6.20-51.010	Tige de remontoir	Winding stem	Aufzugwelle	Albero di carica
6.20-51.050	Bascule	Yoke	Kupplungstriebhebel	Bascula del pignione scorrevole
6.20-51.080	Tirette	Setting lever	Winkelhebel	Tiretto
6.20-51.090	Sautoir de tirette	Setting lever jumper	Winkelhebelraste	Scatto del tiretto
6.20-56.070	Lever stop	Stop lever	Stopphebel	Leva stop
<b>STD-65.113</b>	Ressort friction roue heures	Hour wheel friction spring	Friktionsfeder für Stundenrad	Molla-frizione della ruota delle ore
6.20-80.263	Rondelle maintien	Maintaining washer	Halteschreibe	Rondella di guardia
6006	Vis de circuit	Circuit screw	Umfang Schraube	Vite del circuito
6007	Vis pont de rouage	Trainwheel bridge screw	Räderwerkbrücke Schraube	Vite del ponte ruotismo
6007	Vis de stator	Stator screw	Stator Schraube	Vite del statore
6201	Vis de sautoir tirette	Setting lever jumper screw	Winkelhebelraste Schraube	Vite del scatto del tiretto
6401	Vis de circuit + bobine	Circuit + coil screw	Umfang + Spule Schraube	Circuito + bobina vite
7200	Vis de maintien de pile	Maintaining battery screw	Batteriehalte Schraube	Vite di guardia pila
6004	Vis d'emboîtage	Dog-screw	Werkbefestigungs Schraube	Vite di fissaggio
6008	Vis d'emboîtage spéciale	Special dog screw	Speziale Werkbefestigungs Schraube	Vite di fissaggio speciale





6.20-10.020



6.20-10.048



6.20-10.580



6.20-10.550



6.20-20.580



6.20-20.582



6.20-20.590.1



6.20-20.651



6.20-20.763



6.20-30.012



6.20-30.025



6.20-30.111



6.20-31.041



6.20-31.046



6.20-31.080



10-31.100



10-31.121



6.20-50.050



10-51.010



6.20-51.010



6.20-51.050



6.20-51.080



6.20-51.090



6.20-56.070



**STD-65.113**



6.20-80.263



## DESCRIPTIF

### Indications

Heures, minutes

### Moteur

Type lavet

Résistance magnétique > 30Oe

### Module

Basse consommation

Fréquence ajustée par EEPROM

### Consommation – autonomie

Consommation totale (1,55 V) ~ 0,85uA

Autonomie avec pile 7,90 x 1,60 (19 mA/h) ~ 30 mois

Autonomie avec pile 7,90 x 2,10 (25 mA/h) ~ 40 mois

### Quantième

A guichet

Saut du disque semi-instantané

Correcteur rapide par la tige 3 positions

### Mécanisme

Mécanisme de mise à l'heure à tirette

Stop sur aiguille des minutes

### Remarques

Le calibre 620 est identiques au calibre 610 (6 3/4" manuel) :

- Les dimensions d'emboîtement
- Les ajustements d'aiguille