

4. Liste et tableau de concordance des pièces constitutives

N°	Désignation
100	Platine
110	Pont de rouage
166.0	Bride de fixation
203	Roue intermédiaire
210	Roue moyenne
242.0	Chaussée Ht = 1,69 mm
242.1	Chaussée Ht = 1,89 mm
242.2	Chaussée Ht = 2,09 mm
242.3	Chaussée Ht = 2,29 mm
250.0	Roue des heures Ht = 0,73 mm
250.1	Roue des heures Ht = 0,93 mm
250.2	Roue des heures Ht = 1,13 mm
250.3	Roue des heures Ht = 1,33 mm
260	Roue de minuterie
405	Tige de mise à l'heure
405.4	Tige pour boîte étanche (côté mouvement)
407	Pignon coulant
435.1	Bascule-ressort
443	Tirette
450	Renvoi
462	Pont de rouage de minuterie
499	Clinquant
750.9	Rondelle pour vis de cadran spéciale
963	Tige pour boîte étanche (côté couronne – identique L 890)
4000	Module électronique monté
4046	Isolateur de bride négative
4060	Bobine montée
4211	Rotor monté
4401	Bride positive
4929	Pile
5101	Vis de fixation (1071.44)
5103	Vis de fixation «Capofix» (1071.51)
5110	Vis de pont de rouage (1060.93)
5166	Vis de bride de fixation (1071.34)
5462	Vis de pont de rouage de minuterie (1060.95)
5750	Vis de cadran (1061.01)
5750.1	Vis de cadran spéciale (1061.06)
54000	Vis de module électronique – courte (1060.99)
54000.1	Vis de module électronique – longue (1060.99)
54060	Vis de bobine (1061.00)

