
































# Calibre 192

## Base Calibre 160



- 11.3 x 14.7mm
- Train: 21.600
- Without second
- Shock Resisting

	1370	Platine empiercée <i>Jewelled plate</i>		1371	Coq pour spiral plat <i>Balance cock for flat hairspring</i>
	1365	Pont de barillet <i>Barrel bridge</i>		1372	Vis <i>Screw</i>
	1366	Pont de finissage empiercé <i>Jewelled train wheel bridge</i>		1392	Balancier glucydur pivoté avec plateau <i>Glucydur balance with roller, pivoted</i>
	1386	Ressort de barillet, ép. moyenne 5,6/100 <i>Mainspring, average thickness 5,6/100</i>		1393	Balancier glucydur avec spiral plat, réglé <i>Glucydur balance with flat hairspring, regulated</i>
	1387	Barillet complet, avec ressort <i>Barrel complete, with mainspring</i>		1394	Vis de balancier <i>Balance screw</i>
	1388	Roue de centre avec chaussée, 70 dents, 10 ailes <i>Center wheel with cannon pinion, 70 teeth, 10 leaves</i>		1395	Vis réglante de balancier <i>Regulating screw for balance</i>
	1389	Roue moyenne, 63 dents, 7 ailes <i>Third wheel, 63 teeth, 7 leaves</i>		1396	Spiral plat, réglé <i>Flat hairspring, regulated</i>
	1390	Roue de seconde, 56 dents, 7 ailes <i>Fourth wheel, 56 teeth, 7 leaves</i>		1376	Virole pour spiral plat, Ø trou 37/100 <i>Collet for flat hairspring, Ø hole 37/100</i>
	1391	Roue d'échappement, polie, pivots coniques 9/100 <i>Escape wheel, polished, conical pivots 9/100</i>		1377	Axe de balancier, pivots 6/100, ajustement virole 38/100, ajustement plateau 30/100 <i>Balance staff, pivots 6/100, collet fitting 38/100, roller fitting 30/100</i>
	1354	Ancre complet, poli, anglé, avec dard chassé <i>Lever complete, polished, with angles and guard pin pushed in</i>		1358	Plateau complet Ø 150/100, hauteur totale 79/100 <i>Roller complete Ø 150/100, total height 79/100</i>
	1355	Tige d'ancre à chasser <i>Pallet staff, to push in</i>		1359	Ellipse <i>Roller jewel</i>
	1356	Levée d'ancre, entrée <i>Engaging pallet stone</i>		1378	Raquette pour spiral plat <i>Regulator for flat hairspring</i>
	1357	Levée d'ancre, sortie <i>Disengaging pallet stone</i>		1379	Dispositif complet « Shockresisting Rolex » pour balancier dessus <i>“ Rolex Shockresisting ” device complete for upper balance</i>
				1380	Dispositif complet « Shockresisting Rolex » pour balancier dessous <i>“ Rolex Shockresisting ” device complete for lower balance</i>
				1381	Chaton empiercé dessus et dessous <i>Upper and lower jewelled in-setting</i>
				1382	Contre-pivot dessus et dessous <i>Upper and lower cap jewel</i>
				1383	Ressort avec axe dessus et dessous <i>Upper and lower spring with axle</i>